

AXON RETAIL LINE

Soluzioni per la distribuzione

SU MISURA PER LE TUE ESIGENZE

Altamente flessibile e configurabile, la linea AXON retail può essere ulteriormente adattata alle vostre esigenze, consentendo l'aggiunta di display multimediali (da 13,3 pollici), terminali di pagamento, recupero vapori, monitoraggio e ATC.

La maggior parte degli accessori può essere installata in una fase successiva in base alle esigenze e alla crescita della vostra attività.

MANUTENZIONE SEMPLIFICATA

Tutti i modelli AXON consentono di accedere facilmente alle parti meccaniche ed elettroniche e migliorare la funzionalità e la capacità di aggiornamento, aspetti chiave per la tua attività.

GRANDE AFFIDABILITÀ E ROBUSTEZZA

Splendidamente realizzati dentro e fuori, i distributori Axon mostrano una struttura elegante e compatta massimizzando la visibilità dell'area del brand e aggiungendo un aspetto migliore al piazzale.

Costruita per durare negli ambienti più difficili, la nuova gamma ha elettronica e visualizzazione migliorate, protetta da acciaio inossidabile di alta qualità e vetro temperato.



A5000
Scalable

A4000
Flexible

A2000
Compact

Greenline
GUARANTEEING SAFETY

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATA ISO 9001:2015

www.petrotec.com - concessionario esclusivo per l'Italia:

Green Line S.r.l.
Via Circonvallazione Nuova, 27 - 47924 Rimini (RN)
Tel. +39 0541 393857 - Fax +39 0541 396406
C.F. 12208720156 - P.IVA 0322222406
info@greenlineitaly.it - www.greenlineitaly.it

Greenline
GUARANTEEING SAFETY



Un design intelligente per una nuova esperienza



RETAIL LINE
Soluzioni per la distribuzione



Greenline
GUARANTEEING SAFETY



GAMMA AXON COMPLETA

Configurazioni multiple in un'unica piattaforma, per meglio indirizzare le tue necessità.



A2000 COMPATTO

Una struttura compatta con, al massimo, 2 prodotti e due pistole.
Condividendo la stessa elettronica avanzata, idraulica migliorata, costruzione e materiali premium dei modelli più grandi, l'AXON A2000 è la scelta giusta per coloro che cercano prestazioni elevate, ma con disponibilità di spazio limitata nel piazzale.



Fino a 2 pistole per lato

Fino a 4 pistole per lato

A4000 FLESSIBILE

Grazie a due possibili forme ad H, viene data la massima flessibilità di configurazione, si possono ottenere fino a 4 pistole per lato. A4000 è la scelta appropriata per chi sta cercando configurazioni full optional e modulabili.



A5000 SCALABILE

Il modello più personalizzabile della gamma Axon. Disponibile con 2 sistemi di tubi (con o senza arrotolatore), visualizza fino a 5 prodotti e 10 pistole*, inclusi prodotti alternativi, come GPL e Adblue (con riscaldamento)**.
Sono disponibili tutte le opzioni di media/sistema di pagamento.

Rappresenta la scelta perfetta per chi è alla ricerca di un erogatore adattabile in grado di stare al passo con le sfide del proprio business.

*fino a 12 pistole con Adblue
**opzione disponibile per la versione con l'arrotolatore dei tubi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	A2000	A4000	A5000 (senza arrotolatore)	A5000 (con arrotolatore)
Numero Max. di lati	2	2	2	2
Display/lati	2	1	1	1
Punti erogazione Max.	2	2 (o 4 in versione 2P)	2	2
Numero Max. prodotti	2	4	4	4
Numero Max. pistole	2	8	8	8
Lunghezza tubo (m)	4	3,6	3,4	4,1
Orientamento pistole	Ad isola	A corsia	A corsia	A corsia
Retrazione tubo	Parziale	Parziale	Parziale	Totale

Tipo di impianto	Sia in aspirazione (non disponibile per GPL e Adblue) che in pressione
Calibrazione e display	Calibrazione elettronica (in testata) prezzo e volume, prezzo per prodotto
Portata (litri/minuto)	10 (Adblue); 40 (Benzine, Gasoli, Biodiesel o Adblue); 80, 130 (Gasolio e biodiesel); 60 (GPL - solo nei modelli A2000 e A5000 con arrotolatore)
Prodotti	Benzine, gasolio, Biodiesel, Biodiesel miscelato, Etanolo (E85) GPL, Adblue
Interfacce di comunicazione sistemi gestionali	Petrotec, EP55, ad impulsi, ER3, IFSF IP, IFSF LON, HDX 485 e HDX 2 fili, DART, Dunclare, Pumalan, HDX IP

OPZIONI	
Opzione Idraulica	Predisposto per satellite (disponibile uno per lato), Antistrappo, personalizzazioni delle pistole, tronchetto flessibile.
Opzioni struttura	Acciaio inox AISI 316, Contro-base, personalizzazione immagine, soluzione per movimentazione
Opzioni generali	Turbo 40/80 litri minuto; Modulo vocale; totalizzatori elettro-meccanici; preset volume o ammontare; Interruttore dedicato; riscaldamento testata; sistema di recupero vapori Stage II; sistema di recupero con monitoraggio; ATC compensazione automatica della temperatura; motori tri e monofase (disponibile solo per portare da 80 l/min); OPT
Condizioni ambientali	Classi ambiente: M2/E1, range di temperatura liquido: -10°C/+50°C, range temperatura ambiente: -20°C /+55°C

DIMENSIONI

